

## Ceník t ívrstvého komínového systému OK-SETO

ada: 707 - AK/AL

Použití: tuhá paliva -NÉ D EVO, lehký olej, suchý plyn, mokrý plyn (né kondenza ní), podtlak, p irozený tah

Provedení: vnit ní pláš korozivzdorná ocel 1.4404 tl. 0,8 mm/ izolace 50 mm /

vn jší pláš hliník 99,5 tl. 0,8 mm

Ozna ení: Systémový komín EN 1856 - 1 T400 - N1 - D - Vm - L50080 - G100

Výrobce: Tomáš Skopal OK-SETO, Chalabalova 2363/24, 155 00 Praha 5, I O: 408 12 758, DI : CZ7005160019

pr m r (mm)	140/240	150/250	160/260	180/280	200/300	220/320	250/350	300/400
komínový díl								
trubkový díl 1m	1.270,-	1.315,-	1.360,-	1.450,-	1.538,-	1.691,-	1.922,-	2.298,-
trubkový díl 0,5 m	699,-	723,-	749,-	797,-	846,-	930,-	1.058,-	1.264,-
trubkový díl 0,25m	349,-	362,-	374,-	398,-	422,-	466,-	528,-	632,-
p ípojovací díl Tkus 90°	1.400,-	1.451,-	1.502,-	1.605,-	1.709,-	1.878,-	2.133,-	2.555,-
p ípojovací díl Tkus 45°	2.590,-	2.712,-	2.834,-	3.077,-	3.320,-	3.730,-	4.344,-	5.374,-
istící díl s dví ky	2.866,-	2.890,-	2.914,-	2.962,-	3.011,-	3.114,-	3.267,-	3.520,-
koleno 90°	1.813,-	1.898,-	1.982,-	2.152,-	2.323,-	2.544,-	2.875,-	3.424,-
koleno 45°	1.048,-	1.099,-	1.150,-	1.253,-	1.355,-	1.458,-	1.611,-	1.869,-
horní ukon ení kónické	213,-	228,-	230,-	236,-	255,-	266,-	282,-	309,-
spodní ukon ení rovné	200,-	207,-	209,-	215,-	228,-	237,-	249,-	270,-
st íška (s rozraže em)	803,-	860,-	932,-	945,-	1.064,-	1.208,-	1.251,-	1.487,-
spona na ze	488,-	489,-	491,-	494,-	498,-	501,-	506,-	515,-
spona na ze odsk. 5-25 cm	1.077,-	1.079,-	1.080,-	1.085,-	1.088,-	1.091,-	1.097,-	1.106,-
spona na ze odsk. 25-50 cm	1.139,-	1.140,-	1.142,-	1.145,-	1.149,-	1.152,-	1.158,-	1.167,-
krakorcová spona	1.061,-	1.064,-	1.065,-	1.068,-	1.073,-	1.076,-	1.080,-	1.089,-
nosná konzola	1.812,-	1.830,-	1.845,-	1.878,-	1.913,-	1.949,-	2.004,-	2.102,-
stoli ka	1.472,-	1.490,-	1.493,-	1.499,-	1.524,-	1.545,-	1.580,-	1.637,-